



MAHLKÖNIG E65S GbW.



**ESPRESSO
SPECIALISTEN**

ESPRESSOSPECIALISTEN A/S
SMALLEGADE 40
2000 FREDERIKSBERG
+45.70.70.72.45
INFO@ESPRESSOSPECIALISTEN.DK
WWW.ESPRESSOSPECIALISTEN.DK
CVR.NR. DK36937130

Mahlkönig E65s GbW er den nye generation indenfor espressokværne.

Den første kværn nogensinde med Grind-by-Weight teknologi som viser doseringen i realtid, såvel som at E65s GbW også har Mahlkönigs patenterede Disc Distant Detection (DDD) som lader dig indstille formalingsgrad baseret på den faktiske afstand mellem knivene, målt i milliliter.

Det har aldrig før været så enkelt at beholde den perfekte formalingsindstilling. Den integrerede Portafilter Detection genkender automatisk portafiltret, vælger den foretrukne indstilling og starter processen. Dette gør at baristaen får værdifuld tid til andre forberedelser.

Kaffen doseres jævnt ned i filterkurven uden at klumpe. Udløbet kan justeres på den måde at det doserer centrert og på den ønskede måde. Kværnen giver minmalt med "retention" og er meget enkel at rengøre. Det er det faste knivsæt der løftes ud under rengøringen og formalingsgraden ændres derfor ikke. Umiddelbart efter montering er kværnen klar til brug med korrekt formalingsgrad.

Portafiltret holdes automatisk på plads ved maling og man behøver derfor ikke at holde den fast.

Kværnen leveres med flade knive på 65mm.

Standard funktioner

Grind On Demand

Designet for at forhindre kaffen i at oxidere og giver dig helt nymalet kaffe til hver enkelt servering. Selv med den høje hastighed er knivene minimalt varmeledende og har lang levetid.

Vægtbaseret dosering

Fortæl din kværn hvor mange gram kaffe du vil male, og den leverer et stabilt, præcist, og hurtigt resultat – gang efter gang.

Elektronisk dosering

Tidsindstillet dosering leverer en konsekvent mængde friskmalet kaffe, hver gang. Kværnen kan programmeres til at repetere din dosering.

Kapacitet	ca. 4 - 6 g / s
Kapacitet bønnebeholder	ca. 1200 g
Mål (B x H x D)	19,5 x 62 x 28,3 cm
Nettovægt	12.2 kg
Knivsæt diameter	65 mm
Materiale knive	specialstål
Spænding/frekvens/fase	100-127 V / 220-240 V / 50/60 Hz / 1 ~
Rotationer per minut	1400 rpm 50 Hz / 1700 rpm 60 Hz
Max. nominal effekt	220 - 240 V: 440 W / 110 - 127 V: 580 W